

Beton	B20 (C16/20)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina dolna	c_{nom} =85 mm
Otulina boczna	c_{nom} =25 mm

Wykaz zbrojenia - 1 mb

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość całkowita [m] St0S-b	Długość całkowita [m] 34GS
dla 1 mb ławy fundamentowej				Ø6	Ø12
1	12	45	5,00		2,25
2	6	105	3	3,15	
3	12	105	4		4,20
4	6	103	5,00	5,15	
Długość całkowita wg średnic			[m]	8,4	6,5
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	1,9	5,8
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	1,9	5,8
Masa całkowita			[kg]	8	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Rdz-rdzeń zelbetowy



Rdz-rdzeń zelbetowy zakotwic we wiencu i fundamencie



Inwestycja:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Inwestor:	GMINA CHEŁMNO 86-200 Chełmno, ul. Dworxowa 1
Lokalizacja:	dz. nr 56, obręb 0007 Klamry 86-200 Chełmno
Temat:	RZUT FUNDAMENTÓW
Projektował:	Podpis:
Projektował:	Podpis:
Data: sierpień 2015	Skala: 1:75 / Faza: / nr rys.: B-2