



UWAGA:
POŁĄCZENIA ELEMENTÓW W WEZŁACH ZA POMOCĄ OBUSTRONNEGO GWOŹDZIOWANIA W ILOŚCI 10 SZT. (45/125 mm) NA ŁĄCZONY ELEMENT NA STRONĘ DREWNO C30, GWOŹDZIE wg BN-87/5028-12, ZALECA SIĘ UŻYWAĆ GWOŹDZI SKRĘTNYCH, OCYNKOWANYCH.
PO MONTAŻU KRATOWNIC WYKONAĆ STEŻENIA PASA DOLNEGO i PIONOWEGO WG RYSUNKÓW Z DESEK 2,5X15 CM, PRZEZ CAŁĄ DŁUGOŚĆ DACHU W DWÓCH SKRAJNYCH POLACH.

Inwestycja: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
Inwestor: GMINA CHELMNO 86-200 Chełmno, ul. Dworzowa 1			
Lokalizacja: dz. nr 56, obręb 0007 Kłomry 86-200 Chełmno			
Temat: RZUT WIEŻBY			
Projektował:			Podpis:
Projektował:			Podpis:
Data: sierpień 2015	Skala: 1: 75	Faza:	nr rys.: B-4