

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT DACHU			
1 d.1	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m2		
		15,90 * 8,50 * 2	m2	270,300	
				RAZEM	270,300
2 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm	m2		
		15,90 * 8,50 * 2	m2	270,300	
				RAZEM	270,300
3 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		15,90 * 2	m	31,800	
				RAZEM	31,800
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,20 * 4	m	16,800	
				RAZEM	16,800
5 d.1	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych	m		
	szczyty	8,50 * 2 * 2	m	34,000	
				RAZEM	34,000
6 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm- przyjęto 50% połaci	m		
	krokiew	8,50 * 26 * 0,50	m	110,500	
				RAZEM	110,500
7 d.1	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępach lat do 16 cm	m2		
		15,90 * 8,50 * 2	m2	270,300	
				RAZEM	270,300
8 d.1	KNR AT-09 0103-04	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m2		
	poz. 1	15,90 * 8,50 * 2	m2	270,300	
				RAZEM	270,300
9 d.1	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m2		
		15,90 * 8,50 * 2	m2	270,300	
				RAZEM	270,300
10 d.1	KNR 4-01 0502-01	Montaż pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpówki pojedynczo	m2		
		15,90 * 8,50 * 2	m2	270,300	
				RAZEM	270,300
11 d.1	KNR 4-01 0504-08	Montaż gąsiorów ceramicznych	m		
		15,90	m	15,900	
				RAZEM	15,900
12 d.1	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich desek czołowych	m2		
		8,50 * 2 * 0,25 * 2	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
13 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m2		
		15,90 * 2 * 0,40	m2	12,720	
				RAZEM	12,720
14 d.1	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		15,90 * 2	m	31,800	
				RAZEM	31,800
15 d.1	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		4,20 * 4	m	16,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,800
16 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
	szczyty	11,20 * 9,00 * 2	m2	201,600	
				RAZEM	201,600
17 d.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - pośrednie 7/14	m3		
		26 * 8,40 * 0,07 * 0,14	m3	2,140	
				RAZEM	2,140
18 d.1	KNR 4-01 0615-11	Dwukrotne odgrzybianie konstrukcji drewnianej metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.ponad 20 m2	m2		
		26 * 8,40 * 0,14 * 4	m2	122,304	
		15,50 * 4 * 0,24 * 4	m2	59,520	
				RAZEM	181,824